

Rev. 08/2018

TAKTOL Praktik 10W-40

Описание

Praktik 10W-40 - универсальное полусинтетическое моторное масло созданное с использованием базовых масел высочайшего качества на основе **GENERATION Technology®** для дизельных (без фильтра DPF) и бензиновых моторов с турбонаддувом и без него. В сочетании с современным пакетом присадок гарантируются следующие преимущества:

- превосходная защита от износа и чистота поршневой группы двигателя
- легкий холодный старт при низких температурах
- стабильно прочная масляная пленка при высоких температурах и нагрузках
- надежная защита от коррозии и пенообразования.

Рекомендации к применению

Praktik 10W-40 предназначен к применению в дизельных и бензиновых двигателях с турбонаддувом, а также без него, для легковых автомобилей и микроавтобусов, начиная с 1996 модельного года. Рекомендуемый интервал замены в зависимости от условий эксплуатации – до 10-15 000 км или один раз в год, в соответствии с рекомендациями производителей автомобилей.

Спецификации

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4-08
Meets the requirements of
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Технические характеристики

Наименование	Данные	Ед. изм.
Плотность при 15 °С	0,866	кг/л
Кинематическая вязкость при 100 °С	> 13,4	мм ² /с
Кинематическая вязкость при 40°С	89,3	мм ² /с
Вязкость, CCS	> 6120	мПа*с (сП)
Индекс вязкости	> 153	-
Общее щелочное число	8,3	мгКОН/г
Сульфатная зольность	1,08	%
Температура вспышки, СОС	216	°С
Температура застывания	-39	°С